



## Seria KN-05

3/2-, 5/2- und 5/3-drogowy  
przyłącze **NAMUR**, 900 NI/min

Do używania w warunkach dużej wilgotności seria CN-55-... ze specjalnym magnesem dla uszczelnienia

.

### Budowa i działanie

Zawór sterowany elektrycznie dla pojedynczych napędów. Wylot powietrza w komorze sprężyn

y  
ika. S

erie

dostępne są w wersji

przeciwwybuchowej

, zgodnie z

dyrektywą 94/9/EC (

ATEX).

## **Oznaczenie KN-05-310-HN-142**

Cewki standartowe

141 = 12 V DC, 4.2 W

142 = 24 V DC, 4.2 W

152 = 24 V AC, 7/4 VA

156 = 115 V AC, 7/4 VA

157 = 230 V AC, 7/4 VA

161 = 12 V DC, 2.2 W 2)  
162 = 24 V DC, 2.2 W 2)  
bez gniazda cewki i wtyczki  
570 = 4.2 W, 7/4 VA  
560 = 2.2 W 2)

cewka M12 z diodą led  
O42 = 24 V DC, 4.8 W  
O62 = 24 V DC, 2.5 W2)  
cewki o podwyższonej odporności na wilgotność  
742 = 24 V DC, 4.2 W without plug socket  
757 = 230 V AC, 7/4 VA without plug socket  
842 = 24 V DC, 4.2 W (with plug socket 28-ST-01)  
857 = 230 V AC, 7/4 VA (with plug socket 28-ST-01)

**Wiecej szczegółów znajdziesz w katalogu. **

**Airtec KN-05- pdf  - [zobacz katalog](#)**

